



## SUZUKI JIMNY



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Двигун		Бензиновий	
		1.3 л VVT	
Система приводу		Задній, підключаємий повний	
Коробка передач		5МКПП	4АКПП
Кількість дверей		3	
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритна довжина	Від переднього до заднього бампера (*), мм	3545	
	Від переднього бампера до запасного колеса, мм	3675	
	Від переднього бампера до козуба запасного колеса), мм	3695	
Габаритна ширина, мм		1600	
Габаритна висота	Без рейлінгів, мм	1670	
	З рейлінгами, мм	1705	
Колісна база, мм		2250	
Ширина колії	Передня, мм	1355	
	Задня, мм	1365	
Мінімальний радіус поворот, м (*)		4,9	
Мінімальний дорожній просвіт, мм		190	
Передній кут прохідності, град		34	
Кут позадвожньої прохідності, град.		31	
Задній кут прохідності, град.		46	
МІСТКІСТЬ			
Кількість місць, осіб		4	
Місткість багажного відділення	Макс. об'єм (за даними виробника), л	816	
	Спинки задніх сидінь складені (метод VDA), л	324	
	Спинки задніх сидінь підняті (метод VDA), л	113	
Об'єм паливного бака, л		40	
ДВИГУН			
Тип		M16A	
Кількість циліндрів		4	
Кількість клапанів		16	
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>		1328	
Діаметр циліндра x хід поршня, мм		78.0 x 69.5	
Компресія		9,5	
Максимальна потужність,кВт/(об/хв)		85 (62,5/6000)	
Максимальний обертальний момент,Н·м/(об/хв)		110/4100	
Паливна система		Багатоточкове впорскування	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Тип		5MT	4AT
Передаточне число	I	4,425	2,875
	II	2,304	1,568
	III	1,674	1,000
	IV	1,190	0,696
	V	1,000	-
	Задній хід	5,151	2,300
Передавальне число головної передачі		4,300	4,090
Передавальне число роздавальної коробки	Підвищувальна	1,000	1,320
	Знижувальна	2,002	2,643
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рульове керування		З шариковою гайкою	
Гальма	Передні	Дискові	
	Задні	Барабанні, головний і ведений барабани	
Підвіска	Передня	3-важільна залежна підвіска з пружиною	
	Задні	3-важільна залежна підвіска з пружиною	
Шини		205/70R15	
ВАГА			
Споряджена маса (мін./з повною комплектацією), кг		1060/1090	1075/1105
Повна маса автомобіля, кг		1 420	

\* Дані виробника